

KIINNITYSOHJEET




PISTEMÄINEN SUOJAUS

SEEN AG tarjoaa yhteistyössä eri lintujen ja luonnonsuojelujärjestöjen kanssa toisen jälkikäteen asennettavan ratkaisun lasipintojen merkitsemiseen: SEEN Elements -teippi, jossa on pisteistä muodostunut pinta. Tämän testatun tuotteen avulla voit tehdä ikkunoista ja lasipinnoista linnuille näkyviä kustannustehokkaasti ja erittäin tehokkaasti.


Varmista, että kiinnität SEEN Elements -teipin lasipinnoille ulkopuolelta. Pisteiden metallisen, hopeanvärisen puolen on oltava siihen suuntaan, josta linnut lähestyvät lasia. Ulkolämpötilan on oltava vähintään 8 °C.




Video-käyttöopas
Pisterivien lukumäärän ja reunaetäisyyksien laskemiselle



1. Pakkauksen sisältö: kiinnitysohjeet, pisteistä muodostuva teippi, mittanauha, lasta



2. Puhdista lasi



3. Mittaa lasin korkeus ja leveys

Lasi alkaen - asti (cm)	Piste-rivien lukumäärä	Lasi alkaen - asti (cm)	Piste-rivien lukumäärä
18 - 26	2	117 - 125	13
27 - 35	3	126 - 134	14
36 - 44	4	135 - 143	15
45 - 53	5	144 - 152	16
54 - 62	6	153 - 161	17
63 - 71	7	162 - 170	18
72 - 80	8	171 - 179	19
81 - 89	9	180 - 188	20
90 - 98	10	189 - 197	21
99 - 107	11	198 - 206	22
108 - 116	12	207 - 215	23

4. Määritä pistekokoisten rivien lukumäärä lasin leveyttä ja korkeutta varten

Videolla esitetty laskentaesimerkki

Vaakasuora etäisyys kehykseen

x 90 mm

- 90 mm

=

Pisteiden rivien lukumäärä

Vähennettävä pituus

Liima-alueen leveys

(

-

)

:

2

=

Lasin leveys

Liima-alueen leveys

Etäisyys vasemmalle/oikealle

Pystysuora etäisyys kehykseen

x 90 mm

- 80 mm

=

Pisteiden rivien lukumäärä

Vähennettävä pituus

Liima-alueen korkeus

(

-

)

:

2

=


Lasin korkeus

Liima-alueen korkeus


Etäisyys ylhäältä/alhaalta

5. Reunaetäisyyksien määrittäminen


Videolla esitetty laskentaesimerkki




6. Merkitse etäisyydet lasiin tussilla tms




7. Leikkaa mittanauha lasin leveyteen sopivaksi (2 kappaletta – ylhäältä ja alhaalta) ja poista suojakalvo




8. Kiinnitä mittanauha, jossa on viivoitin, vaakasuoraan merkintöjen ylä- ja alapuolelle




9. Leikkaa nauhat, joissa on sopiva määrä pisteitä lasin korkeuden mukaan




10. Poista valkoinen suojakalvo yläreunasta ja paljasta ensimmäinen piste




11. Kiinnitä taustakalvo ikkunan yläreunaan siten, että piste on suoraan mittanauhan alla 90 mm:n merkin kohdalla




12. Poista valkoinen suojakalvo alhaalta ja paljasta viimeinen piste




13. Kiinnitä taustakalvo ikkunan alareunaan siten, että piste on suoraan mittanauhan yläpuolella 90 mm:n merkinnän keskellä




- 14.** Irrota valkoinen suojakalvo ylhäältä alaspäin ja paina läpinäkyvää kalvoa lujasti lastalla




- 15.** Irrota päällikalvo varovasti tasaisesti lasia pitkin ylhäältä alaspäin




- 16.** Toista vaiheet 09-15 niin usein kuin on tarpeen



- 17.** Irrota mittanauha ylä- ja alapuolelta



18. Poista lasin merkinnät



19. Lopputulos

PUHDISTUSOHJEET

Ainoastaan pH-neutraalit nestemäiset puhdistusaineet, joissa ei ole kiinteitä hiukkasia, ja kumilastat, pehmeät puuvilla- tai mikrokuituliinat tai naarmuttamattomat, nukkaamattomat paperipyyhkeet ovat soveltuvia.



SEEN AG
Lerchenfeldstrasse 3
9014 St. Gallen
Sveitsi

+41 71 351 25 96
hello@seen-group.com
www.seen-group.com